

## Konstruktionsmerkmale

- Rohraußendurchmesser angeben
- Manschette aus Elastomer inklusive aufgeklebter Klemmsegmente

DN	Rohr Ø	Gewicht	
50	60	0,14	
80	89	0,21	
100	108	0,26	
100	114	0,26	
125	133	0,35	
150	159	0,65	
150	168	0,52	
200	219	1,20	

## Konstruktionsmerkmale

- Rohraußendurchmesser angeben
- Manschette aus Elastomer inklusive aufgeklebter Klemmsegmente

DN	Rohr Ø	Gewicht	
50	66	0,14	
60	77	0,14	
65	82	0,16	
80	98	0,24	
100	118	0,28	
125	144	0,37	
150	170	0,69	
200	222	1,30	
250	274	1,67	
300	326	1,98	

## Konstruktionsmerkmale

- Aus POM
- Verzahnung „gewirbelt“

DN	Rohr Ø	Gewicht	
20	½"	0,003	
25	¾"	0,004	
32	1"	0,009	
40	1¼"	0,019	
50	1½"	0,027	
63	2"	0,040	
75		0,042	
90		0,054	
110		0,102	
125		0,151	
140		0,155	
160		0,194	

## Manschette

für Sparflansch, schubgesichert Nr. 7601 (Stahl)

Nr. 7531



## Manschette

für Sparflansch, schubgesichert Nr. 7602 (Guss)


Nr. 7532



## Klemmring „Standard“

für PE-Rohre, für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr-Steckverbindung


Nr. 6932



DN	Ø Rohr	Gewicht	
20	½"	0,01	
25	¾"	0,01	
32	1"	0,01	
40	1¼"	0,02	
50	1½"	0,03	
63	2"	0,04	
75		0,05	
90		0,07	
110		0,13	
125		0,166	

## Klemmring „Korund“ für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 6931



### Konstruktionsmerkmal

- Aus Elastomer

DN	Ø Rohr	Gewicht	
20	½"	0,01	
25	¾"	0,01	
32	1"	0,01	
40	1¼"	0,01	
50	1½"	0,01	
63	2"	0,02	
75		0,03	
90		0,03	
110		0,06	
125		0,09	
160		0,11	

## O-Ring für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 6940



Best.- Nr.  
5417

## Diebstahlanzeige für alle Überflurhydranten

Nr. 5417



Best.- Nr.	Betätigungsgarnitur für	DN	Rohr- deckung	Gewicht	
5430	Überflurhydrant „starr“	80	1,50	11,00	
		100	1,50	11,80	
		150	1,50	12,30	
5431	Umfahrhydrant	80	1,50	8,00	
		100	1,50	8,80	
		150	1,50	9,30	
5432	Überflurhydrant „teleskopisch“	80	1,30 - 1,80	9,00	
5433	Unterflurhydrant	80	1,25	5,00	
		80	1,50	7,00	

## Betätigungsgarnitur für Hydranten Typ H3

