


DATENBLATT

5350033192

PXS25H07ZU5x2,5 g/g,bl,br,sw,gr/50



PRODUKTDDETAILS

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d1
Ader-Zahl Aderleitung	5
Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	25 mm
Betoninstallation	Ja
Betriebstemperatur	-5-°C
Biegeverhalten	flexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Cca
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	grün
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein

Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	18,3 mm
Installation im Freien	Nein
Leiternennquerschnitt	2,5-mm ²
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Mit integrierter POF-Leitung	Nein
Mit Zugdraht	Nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	A1
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polyolefin