

DATENBLATT

HW9061

HW Gerätedose 68/35mm



Beschreibung

Hohlwand Gerätedose flach, flammwidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre und Leitungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, orange, Tiefe 35 mm

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Halogenfrei	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	35 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein