

DATENBLATT

HW9062

HW 2-fach Gerätedose 68/47



Beschreibung

Hohlwand Gerätedoppeldose, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre und Leitungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch 2x Ø 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, orange, Tiefe 47 mm,

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Doppel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Breite	68 mm
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Länge	71 mm
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	47 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein