

DATENBLATT

HW9071

HW Abzweigdose 74/50mm



Beschreibung

Hohlwand Abzweigdose, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre und Leitungen, Geräteschraubenabstand 67 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 74 mm, orange, Tiefe 50 mm, Lieferumfang inkl. Schraubdeckel HW1184

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	74 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Halogenfrei	Nein
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	50 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein