

## DATENBLATT

### HW9062EL

HW Elektronikdose WD



#### Beschreibung

Hohlwand Elektronikdose mit Durchstoßmembran, winddicht, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, Eon-Lochmontage, Seitlicher Anschlussraum für alle gängigen Relais und Aktoren, Einhaltung des Biegeradius bei Netzkabeln problemlos möglich, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, orange

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	1
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja