

DATENBLATT

SP-97933001

Bewehrungsadapter IBT BWA

spelsberg



Beschreibung

Geräte-Verbindungsdose U 71 K GVD-2, Geräteverbindungsdose für Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdomme mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, VDE geprüft, Halogenfrei, 71 x 71 x 68, mit glatter Stirnseite für Klebefestigung

PRODUKTDDETAILS

Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	Einzel
Bauform	sonstige
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckelbefestigung	aufrastend
Farbe	sonstige
Form	sonstige
Funktionserhalt	ohne
Halogenfrei	Ja
Länge	300 mm
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Oberfläche	sonstige
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	20 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein