

DATENBLATT

HW9062F90

HW 2-fach Gerätedose F90 74/54mm



Beschreibung

Hohlwand Brandschutz-Gerätedoppeldose, Feuerwiderstandsklasse EI90, Zulassung ETA 15/0598, Ausführung mit Metallkralle, mit vormontierten Geräteschrauben, Tiefe 54mm, Bohrloch 2 x Ø 74mm, halogenfrei, Material, hochfester, temperaturbeständiger Spezialkunststoff SAFE90 bis zu 5-Dosen anreihbar, für 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4mm

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	Doppel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Breite	74 mm
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von hinten	Nein
Farbe	schwarz
Form	sonstige
Funktionserhalt	E 90
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
Für Kabeldurchmesser von/bis	14,4 mm

Halogenfrei	Ja
Länge	148 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	54 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein