

DATENBLATT

HL300

Gully DN/OD50 zul. DN/OD40/50



SIPHONS ABLÄUFE

67,34 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA

Beschreibung

PE-Gully, mit Rückflussstop Eingang DN 40 und DN 50, Abgang DN 50, Edelstahl-Einlaufrost, verstellbare Gesamthöhe 136-199 mm

PRODUKTDDETAILS

Abgang	waagrecht
ablängbar	Nein
Ablaufleistung	0,5 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	50 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	50
Einsatzbereich	Zentralsifonisierung von einer zusätzlichen Ablaufstelle
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf mit seitlicher Zulaufmöglichkeit und Rückflussstop
Geruchsverschluss	Sperrwasserhöhe 50 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Markenname	H+L
Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560 EN 1253
Verbindungsart	steck- und schweißbar