Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

DATENBLATT

SP-98494501

Gerätedose P 71 GRD-O

Beschreibung

Gerätedose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, 71 x 71 x 56 mm, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, Kombinationsmöglichkeit im Normabstand 71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606) , mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Prüfzeichen VDE, Halogenfrei, x 71 x 55.5, offenes Fronteil für Ratec-Haftmagnet

PRODUKTDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckelbefestigung	scharnierend
Einführung von hinten	Ja
Farbe	grün
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Innentiefe	51,9 mm
Klemme lagefixiert	Nein
Länge	71 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Polzahl der Klemme	0
Rohrverriegelung	Ja
Schutzart (IP)	IP30
Stutzen	ohne
Tiefe	55,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein