

DATENBLATT

SP-98496501

Geräte-Verbindungsdose P 71 GVD-O

spelsberg



Beschreibung

Geräteverbindungsdose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, 71 x 71 x 68 mm, Durchmesser 60 mm Ø, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606), mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Prüfzeichen VDE, Halogenfrei, x 71 x 67.5, offenes Fronteil für Ratec-Haftmagnet

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckelbefestigung	scharnierend
Einführung von hinten	Ja
Farbe	grün
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	Ja

Innentiefe	63,9 mm
Klemme lagefixiert	Nein
Länge	71 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Polzahl der Klemme	0
Rohrverriegelung	Ja
Schutzart (IP)	IP30
Stutzen	ohne
Tiefe	57,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein