

DATENBLATT

KGEA300/300/45

PVC KG Abzw DN/OD315/315/45°

PVCKANAL



Beschreibung

Straßenkanalabzweiger 45° aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

Abzweigwinkel	45 °
DN	300/300
DN/OD Abzweig	315 mm
DN Abzweig	300 mm
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Form	Einfachabzweiger
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	4/8 kN/m ³
NORM	ÖNORM EN 1401-1
Schichtaufbau	1

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Steifigkeitsklasse SN	4/8 kN/m ³
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt