

## DATENBLATT

### **KGEA400/250/45**

PVC KG Abzw DN/OD400/250/45°

## PVCKANAL



### **Beschreibung**

Straßenkanalabzweiger 45° aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

## PRODUKTDDETAILS

Abzweigwinkel	45 °
DN	400/250
DN/OD Abzweig	250 mm
DN Abzweig	250 mm
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Form	Einfachabzweiger
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	4/8 kN/m <sup>3</sup>
NORM	ÖNORM EN 1401-1
Schichtaufbau	1

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Steifigkeitsklasse SN	4/8 kN/m <sup>3</sup>
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt