

## DATENBLATT

### E870

HW Gerätedose 68/61mm-25mm



#### Beschreibung

Hohlwand Gerätedoseverbindungsdose, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre 2xM20 und 2xM25, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, orange, Tiefe 61 mm

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	orange
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20/25 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Halogenfrei	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	61 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein