

DATENBLATT

HL80

Balkon-/Terrassenabl DN/OD50/75



SIPHONS ABLÄUFE

96,85 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA



Beschreibung

Balkon- und Terrassenablauf mit Dichtflansch, PP/PE/Edelstahl, von waagrecht bis senkrecht stufenlos drehbarer Abgang, frost- und austrocknungssicherer Geruchssperreinsatz, ablängbarer Aufsatzrahmen 12 - 70 mm / 123 x 123 mm, Einlaufrost Edelstahl 115 x 115 mm, Baustützrahmen, Bauschutz

PRODUKTDDETAILS

Abgang	stufenlos von waagrecht bis senkrecht verstellbar
ablängbar	Ja
Ablaufleistung	0,8 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	50/75 mm
Anwendung	Balkon- und Terrassenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Aussparungsmaß	185 x 340 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	50/70
Einbauhöhe	103 - 173 mm
Einsatzbereich	Abfluss
Farbe	schwarz

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Form	Balkon- und Terrassenablauf mit variablem Abgang
Geruchsverschluss	Geruchsklappe frostsicher
Kernbohrung	185 mm
Markenname	H+L
Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560
Verbindungsart	steck- und schweißbar