

DATENBLATT

SP-92023501

Flachdose HW035HFF

spelsberg



Beschreibung

Halogenfreie Flachdose HW 035, Hohlwand-Flachdose, flammwidrig, Spezialdose mit geringer Einbautiefe (35 mm), für dünne Wände mit Plattenstärken von 1 bis 20 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, 35 x 68 x, Bohrloch Ø 68mm, 35mm tief

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	grün
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Halogenfrei	Ja

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	35 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein