

DATENBLATT

P-SA30

Pipelife Steckanker 100/30 HF



Beschreibung

Pipelife Steckanker, Dübellänge 30 mm, hellgrau, halogenfrei, aus PA 6, Temperaturbereich -20°C bis 85°C. Der Pipelife Steckanker wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, oder Ytong, dient als Montagepunkt für den Pipelife Tragbügel. Mit Tragbügel und Steckanker können trassenförmige Verlegungen von Mantelleitungen und flexiblen Rohren Auf- sowie Unterputz realisiert werden. Pipelife Tragbügel können mehrfach auf den Traganker montiert werden, damit ist auch eine etagenförmige Verlegung möglich. Ideal bei Verteilerzuleitungen, Fixierung von verschiedenen Rohrdimensionen - ohne zu gipsen. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.

PRODUKTDDETAILS