

## DATENBLATT

### P-URE55

UP Rohrschelle Easy 20-25/55



#### Beschreibung

Pipelife Unterputz Rohrschelle easy, hellgrau, passt für Rohre mit Ø 20 mm sowie Ø 25 mm, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C. Für die einfache Fixierung von Rohren bei der Unterputzinstallation - ohne zu gipsen. Ein 6 mm Loch bohren (der Pipelife Fliesenbohrer P-FB/6... ist optimal für Hohlziegel). Die Pipelife Unterputzschelle easy in das Bohrloch stecken. Sobald das Rohr in die Schelle gedrückt wird, schließt diese von selbst. Die Unterputz Rohrschelle easy kann auch für die Aufputzmontage ohne Wandabstand von Rohren auf Beton, Hohlziegel oder Gipskarton verwendet werden. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.

## PRODUKTDDETAILS