

DATENBLATT

P-URD25

UP Rohrschelle doppelt 20-25/25



Beschreibung

Pipelife Unterputz Rohrschelle doppelt, hellgrau, passt für Rohre mit Ø 20 mm sowie Ø 25 mm, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C. Für die einfache Unterputz-Installation von flexiblen Rohren - ohne zu Gipsen. Ein 6 mm Loch bohren (der Pipelife Fliesenbohrer P-FB/6... ist optimal für Hohlziegel). Zwei flexible Rohre in die Schelle einlegen und ohne Kraftaufwand die Schelle in das Bohrloch stecken. Durch die an der Innenseite der Schelle angebrachte Profilierung ist es möglich, die Rohre zwischen zwei Schellen zu spannen, um den Kabeleinzug zu erleichtern. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.

PRODUKTDDETAILS