

DATENBLATT

P-SD25N

Pipelife Steckdübel 25mm HF hgr



Beschreibung

Pipelife Steckdübel, Dübellänge 11 mm, hellgrau, halogenfrei, aus PA 6, Temperaturbereich -20°C bis 85°C. Der PipeLife Steckdübel kann auf jeder PipeLife Klemmschelle aufgerastet und in ein 6 mm Bohrloch gesteckt werden. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, Gipskarton/Fermacell oder Ytong. Mittels Kabelbinder mit maximaler Breite von 4,5 mm können Kabelbündel befestigt werden. Der PipeLife Steckdübel mit der Dübellänge 11 mm kann auf einer 12,5 mm Gipskartonwand montiert werden, ohne dass die Außenseite beschädigt wird. Das Prinzip der PipeLife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der PipeLife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der PipeLife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	Steckdübel
Bohrlochdurchmesser	6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	Ja
Geeignet für Gasbeton	Ja
Mit Rand	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige