

## DATENBLATT

### EDE10-F

10x E-Dose Eldoline, 1 Kleber, 1 Fräse



#### Beschreibung

Elektrodose Eldoline®-PA  
Unsere Elektrodose Eldoline®-PA eignet sich besonders zur wärmebrückenfreien Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Bei Pipelife erhalten Sie diese im vollständigen Montageset EDE 10-F (10 Stück Elektrodose Eldoline, 1 KTU Montagekleber, 1 Fräswerkzeug) bzw. EDE 50-F (50 Stück Elektrodose Eldoline, 1 KTU Montagekleber, 1 Fräswerkzeug). Zubehör  
Gerätehalter: Der Gerätehalter EDE-GH lässt sich passgenau in die Elektrodose einbringen und ermöglicht damit eine einfache Erweiterung der Nutzfläche für Verschraubungen. Dadurch lassen sich auf einfache Weise elektronische Geräte, wie Bewegungsmelder, Leuchten o.ä. montieren. Fräswerkzeug: Fräswerkzeug zur Erstellung von Ausnehmungen in EPS- oder Mineralwollgedämmplatten zur Montage von Elektrodosen Eldoline - PA.

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Befestigungsmaterial - Klebstoff	PU (Polyurethan)
Dicke Gerätehalter	10 mm
Durchmesser Dose Innen	65 mm
Durchmesser Gerätehalter	65 mm
Durchmesser Kranz Aussen	105 mm
Einführung von hinten	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Farbe	blau
Feuerbeständigkeit nach IEC 60695-2	850 °C
Tiefe Dose	60 mm
Werkstoff	Kunststoff