

## DATENBLATT

### SP-97305001

Gerätedose U71 Perilex

**spelsberg**



#### Beschreibung

Gerätedose U 71 Perilex, Perilex®  
Gerätedose für Betoneinbau,  
Schraubabstand 67 mm, für Perilex®-  
Einsätze 16 A, FR-UP-Geräte, CEE-  
Steckdosen 5-polig 16 A , mit Schutzart  
IP30, für Betoneinbau, bis 90°C,  
Halogenfrei , 71 x 71 x 50, geeignet für  
Gegenschalung, und Magnetbefestigung

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Perilex
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Durchmesser	70 mm
Einführung von hinten	Nein
Farbe	sonstige
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1

für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	Ja
Länge	71 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	50 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja