

DATENBLATT

HL510N

Bodenablauf DN/OD40/50 Abg waagr



SIPHONS ABLÄUFE



Beschreibung

Bodenablauf mit waagrechtem Abgang;
min. Einbauhöhe 93 mm, Edelstahl-
Einlaufrost 115 x 115 mm

PRODUKTDDETAILS

Abgang	waagrecht
ablängbar	Ja
Ablaufleistung	0,55 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	40/50 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	40/50
Einsatzbereich	Bodenentwässerung mit waagrechtem Anschluss
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf waagrecht
Geruchsverschluss	Sperrwasserhöhe 50 mm
Markenname	H+L

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560 EN 1253
Verbindungsart	steck- und schweißbar