

DATENBLATT

PP MASTER®

PP-KGEA400/250/45

PP MASTER Abzw DN/OD400/250/45°



Beschreibung

PP-Master Abzweiger 45° aus PP, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Abzweigwinkel	45 °
DN	400/250
DN/OD Abzweig	250 mm
DN Abzweig	250 mm
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Form	Einfachabzweiger
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	12,5 kN/m ³
NORM	ÖNORM B 5113
Schichtaufbau	1

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Steifigkeitsklasse SN	4/12 kN/m ³
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt