

## DATENBLATT

### RP-R26/3,0

RP MVB Rohr da26x3,0 50m

**RADOPRESS**

**13,93 €**

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AHM



### Beschreibung

Mehrschichtverbundrohr, Farbe weiß, sauerstoffdicht, ON EN ISO 21003-geprüft, 90° C/10 bar, ÖVGW-/DVGW-geprüft. Rollenlänge lt. Angabe. Einsatzbereich siehe unsere technischen Unterlagen.

## PRODUKTDDETAILS

Ausdehnungskoeffizient	0,024 mm/mK
Außendurchmesser	26 mm
Biegeradius frei gebogen	5 x Außendurchmesser
Biegeradius mit Biegewerkzeug	3,5 x Außendurchmesser
DN	20
DN Nennweite	3/4 "
Einsatzbereich	Sanitär- /Heizung/-kühlung, Druckluft
Gewicht mit Wasser	612 g/m
Innendurchmesser	20 mm
Innenvolumen	0,314 l/m
Kurzzeitdruck (95°C)	15 bar
Markenname	RADOPRESS
Material	PE-RT / AL / PE-RT
max. Betriebsdruck (95°C)	10 bar
Oberflächenrauigkeit	1,5 µm

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



ÖVGW geprüft	70/10 °C/bar
Produktnorm	EN ISO 21003
Rollenlänge	50 m
Sauerstoffdiffusion	0 mg/m <sup>2</sup> d
Schellenabstand bei freier Rohrverlegung	1,5 m
Temperaturbeständigkeit	90 °C
unverpresst undicht	Ja
Wandstärke Rohr	3 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,43 W/m.K