

DATENBLATT

HL310PRBLUE

Bodenablauf DN/OD50/70/110 senkr



SIPHONS ABLÄUFE

93,94 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA



Beschreibung

Bodenablauf mit Dichtflansch, PP/PE/Edelstahl, senkrechter Abgang, Geruchsverschluss PRIMUS, ablängbarer Aufsatzrahmen 12 - 70 mm / 123 x 123 mm, Einlaufrost Edelstahl 115 x 115 mm, Einbauhöhe 158 - 228 mm, Baustützrahmen, Bauschutz, Anschlüsse steck- und schweißbar

PRODUKTDDETAILS

Abgang	senkrecht
ablängbar	Nein
Ablaufleistung	0,5 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	50/75/110 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	50/70/100
Einsatzbereich	Bodenentwässerung bei unregelmäßiger Nutzung
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss
Geruchsverschluss	Sperrwasserhöhe 50 mm und PRIMUS (Geruchssperre auch ohne Wasser)

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Markenname	H+L
Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560 EN 1253 B 2501
Verbindungsart	steck- und schweißbar