

DATENBLATT

RP-R50/4,0-5

RP MVB Rohr da50x4,0 5m

RADOPRESS

52,96 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AHM



Beschreibung

Mehrschichtverbundrohr, Farbe weiß, sauerstoffdicht, ON EN ISO 21003-geprüft, 90° C/10 bar, ÖVGW-/DVGW-geprüft, Lieferlänge 5 m Einsatzbereich siehe unsere technischen Unterlagen.

PRODUKTDDETAILS

Ausdehnungskoeffizient	0,024 mm/mK
Außendurchmesser	50 mm
Biegeradius frei gebogen	5 x Außendurchmesser
Biegeradius mit Biegewerkzeug	3,5 x Außendurchmesser
DN	40
DN Nennweite	6/4 "
Einsatzbereich	Sanitär- /Heizung/-kühlung, Druckluft
Gewicht mit Wasser	2.255 g/m
Innendurchmesser	42 mm
Innenvolumen	1,385 l/m
Kurzzeitdruck (95°C)	15 bar
Markenname	RADOPRESS
Material	PE-RT / AL / PE-RT
max. Betriebsdruck (95°C)	10 bar
Oberflächenrauigkeit	1,5 µm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



ÖVGW geprüft	70/10 °C/bar
Produktnorm	EN ISO 21003
Sauerstoffdiffusion	0 mg/m ² d
Schellenabstand bei freier Rohrverlegung	2,5 m
Stangenlänge	5 m
Temperaturbeständigkeit	90 °C
unverpresst undicht	Ja
Wandstärke Rohr	4 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,43 W/m.K