

DATENBLATT

SP-92335001

Gerätedoppeldose HW050/2 WD

spelsberg



Beschreibung

Gerätedoppeldose HW 050/2 WD, Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, 139 x 68 x , mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 2 x 68mm, 50mm tief, Kombinationsabstand 71mm

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Doppel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	grün
Form	sonstige
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
für Rohrdurchmesser	20 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Halogenfrei	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	50 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja