

## DATENBLATT

### SP-97174501

Gerätedose U71K GRD

**spelsberg**



#### Beschreibung

Gerätedose U 71 K GRD, Gerätedose für Betoneinbau, Normalausführung, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, VDE geprüft, Halogenfrei, 71 x 71 x 50, mit glatter Stirnseite für Klebefestigung

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Durchmesser	60 mm
Einführung von hinten	Nein
Farbe	sonstige
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1

für Rohrdurchmesser	25 mm
Halogenfrei	Ja
Länge	71 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	50 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja