

DATENBLATT

FT-R18L4

FT Pert Fbh Rohr da18x2,0 400m

FLOORTHERM

298,00 €

pro 100 Meter (exkl. Mwst.)

Code: AHA



Beschreibung

5-Schicht-Vollkunststoffrohr für Flächenheizung, aus PE-RT nach DIN 16833, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Farbe natur, Rollenlänge und Dimension lt. Angabe, Einsatzbereich siehe unsere technischen Unterlagen, Richtlinien für die UV-Beständigkeit beachten

PRODUKTDDETAILS

Ausdehnungskoeffizient	0,19 mm/mK
Außendurchmesser	18 mm
Biegeradius frei gebogen	5 x DA
Druckbeständigkeit	6 bar
Einsatzbereich	Flächenheizung/-kühlung
Farbe	natur
Innendurchmesser	14 mm
Innenvolumen	0,15 l/m
Markenname	FLOORTHERM
Material	PE-RT
max. Störfalltemperatur	100 °C
Produktnorm	DIN 16833
Rohrgewicht mit Wasser	258 g/m
Rohrlänge	400 m
sauerstoffdicht nach Norm	DIN 4726

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichten	5
System	Nasssystem
Temperaturbeständigkeit	70 °C
UV-beständig	Nein
Wandstärke Rohr	2 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,35 W/m.K