

DATENBLATT

SP-92512001

Verbindungsdose HW120

spelsberg



Beschreibung

Verbindungsdose HW 120, Hohlwand-Verbindungsdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 - 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, 65 x 120 x, Bohrloch Ø 120mm, 65mm tief

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	sonstige
Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	120 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	grün
Form	rund
Funktionserhalt	ohne
Halogenfrei	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	65 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein