

## DATENBLATT

### SP-97124801

Kuppeldose U71 KUD-M5

**spelsberg**



#### Beschreibung

Kuppeldose U 71 KUD-M5, Kuppeldose für Betoneinbau, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung und für Magnetbefestigung, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 71 x 71 x 60, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens (SP-97912201)

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Durchmesser	60 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	sonstige
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1

für Rohrdurchmesser	25 mm
Halogenfrei	Ja
Länge	71 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Ja
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	91 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja