

DATENBLATT

ROMBOX4HA125ASF

Rombox4+Abd.Kl.B.76x152x96Asfinag

ROMOLD

2.295,00 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: AMZ



Beschreibung

PP-Schacht sanddicht für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, mit Schachtboden verschraubt, inkl. verzinkten Stahleinbauten. Teilbar in Höhe durch Clipverbinder, Abdeckungen Kl. B 125 kN oder Kl. D 400 kN für den nicht dynamischen Fahrbahnbereich. Öffnungen für die Einführung von Kabelschutzrohren werden mit einem Kronenbohrer durch die Schachtwand gebohrt. Durch Einsetzen der Verschlussstopfen werden die Anpassungen an Kabelschutzrohre vorgenommen oder die Öffnungen verschlossen.

PRODUKTDDETAILS

Abmessungen Außen L x B x H	835 x 1635 x 910-960 mm
Abmessungen Innen L x B x H	755 x 1515 x 910-960 mm
Asfinagzulassung	Ja
Belastbarkeit	12,5 t
Belastungsklasse	B
Dichtheit	sanddicht
Farbe	schwarz
Gewicht	281,2 kg
Größe	75 x 155 cm
Markenname	Oberflurschacht geteilt
Material	PP + Stahl