

DATENBLATT

PPFLEX25

PPFLEX25 3322-3 100m Bund



Beschreibung

Biegsames, sich selbst zurückbildendes E-Installationsrohr, aus Polypropylen, äußerst robust, für mittlere mechanische Beanspruchung, mit Gleitschicht. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Klassifizierung EN 3322-3, Scheiteldruckfestigkeit >750N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C, Lieferform 100m, 50m bzw. 25m für die professionelle Elektroinstallation, für die Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -decken, auf Holz sowie Auf- und Unterputz

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	25 mm
Betoninstallation	Ja
Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	17,6 mm
Installation im Freien	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Mit Muffe	Nein
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Temperatureinsatzbereich	-5°C bis +90°C
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polypropylen