

DATENBLATT

HXL20

Flex leicht 20 HFF 2342-2 hgr



Beschreibung

Biegsames Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, gewellt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM 61386-22, Klassifizierung EN 2243 2, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Scheiteldruckfestigkeit > 320N, Temperaturbereich -25° bis +105°C, Lieferform 50m bzw. 25m Ringe, Verwendung, Isolierrohr für Auf- und Unterputzinstallation, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäuden, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Nein
Biegeverhalten	flexibel (gewellt)
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)
Erdreich	Nein
Farbe	sonstige
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Nein
Innendurchmesser	13,8 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Installation im Freien	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Mit Muffe	Nein
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Temperatureinsatzbereich	-25°C bis +105°C
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polyolefin