

DATENBLATT

CP-AV42/1/3/4

C-PRESS AnschVerschr da42-1/3/4

C-PRESS

49,84 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: AHF



Beschreibung

Anschlussverschraubung flachdichtend, Innengewinde verzinkt, mit Dichtelement aus EPDM, "unverpresst undicht" und mit Pressindikator von Da 15 bis Da 54, Presskontur: M

PRODUKTDDETAILS

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Ausführung | Muffe/Gewinde |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| DN | 40 |
| DN Abgang | 54 mm |
| DN Abgang Zoll | 1 " |
| DN Nennweite | 1 " |
| Einsatzbereich | Heizung/-kühlung |
| Form | Anschlussverschraubung AG |
| Markenname | C-PRESS |
| Material | C-Stahl 1.0034 |
| max. Störfalltemperatur | 120 °C |
| Oberfläche außen und innen | verzinkt |
| Pressindikator | Ja |
| Presskontur | M |
| Temperaturbeständigkeit | -20 bis +85 °C |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



| | |
|----------------|-----------------|
| UUD | Ja |
| Verbindungsart | Pressverbindung |