

DATENBLATT

SCHÄL125RS

Rotationsschälgerät RS DA 125

918,35 €

pro 1 st (exkl. MwSt.)

Code: AMZ



Beschreibung

Dieses innovative Rotationsschälgerät wurde für die universelle Bearbeitung von Rohrenden sowie für den Einsatz auf dem Rohr (Verarbeitung von Elektroschweiss-Muffen, -Formstücken und -Schellen) konzipiert. Geeignet zum Schälen von Rohren aus PE80, PE100, PEX und PP. Eigenschaften und Ihr Anwender-Nutzen: Federbelastetes Messer: Kontinuierliche Anpassung an Rohr-Ovalitäten und Toleranzen Schwenkbar gelagertes Messer: Ausgleich der Rohrbiegung bei Rollenrohren. Optimierte Messergeometrie: Definierte und gleichbleibende Spandicke mit Überdeckungsreserve. Minimaler Platzbedarf: Minimaler Schwenkradius zur Arbeit im Graben und beengten Zonen. Schällängen: Beliebige Schwenklängen sind möglich. Führungsrolle: Konstanter, auf Dimension optimierter Vorschub mit 3 Punkt Auflage. Zeitersparnis: Werkzeug ist immer einsatzbereit für nächsten Schälvorgang. Messer muss nicht in definierte Ausgangsposition gebracht werden. Ihr Vorteil: Zeitersparnis und höchste, reproduzierbare Bearbeitungsqualität bei kleinstem Schwenkradius. Keine Handhabungsfehler beim Dimensionswechsel. Lieferumfang: 1 x Schälgerät RS, Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste

PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Rotationsschälgerät Type RS
für Rohr-Außendurchmesser	125 mm