

DATENBLATT

MASTER 3 PLUS

M3+50/2000

M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 2m



Beschreibung

MASTER 3 PLUS 3-Schicht-Rohr aus PP mit Steckmuffe, Farbe braun, SN4 • Innenschicht glatt: + geringe Schallentwicklung + kein Abreißen der Wassersäule • Mittelschicht: + Steifigkeit + große Masse + gute Schallabsorbierung • Außenschicht: + Schlagzähigkeit auch bei tiefen Temperaturen + keine Muffenbrüche

PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Anwendungsklasse | BD |
| Ausdehnungskoeffizient | 0,09 mm/mK |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser Muffe | 64,2 mm |
| DN | 50 |
| Einsatzbereich | Abfluss/Lüftung/Staubsaugerleitungen |
| Farbe Außenschicht | RAL 8012 rotbraun |
| Farbe Innenschicht | RAL 9003 signalweiß |
| Farbe Mittelschicht | RAL 9011 graphitschwarz |
| Markenname | MASTER 3 PLUS |
| Material Außenschicht | PP-CO |
| Material Innenschicht | PP-CO |
| Material Mittelschicht | PP-MV |
| Produktnorm | ÖNORM EN 1451-1 |
| Ringsteifigkeit | 4 kN/m ² |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



| | |
|---------------------------|--------------|
| Rohrlänge | 2.000 mm |
| Schalldämmmaß (bei 4 l/s) | 15 dB |
| Temperaturbeständigkeit | 0 bis +95 °C |
| Verlegetemperatur | -10 °C |
| Wandstärke Rohr | 2 mm |