Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



DATENBLATT

1228011914

PX202xCAT6 /2



Beschreibung

Vorverdrahtetes, biegsames
Elektroinstallationsrohr für mittlere
mechanische Beanspruchung, DN 20
mm grau, ähnlich RAL 7037, gewellt,
schlagfest, aus PP. Geprüft nach EN
61386-22, Klassifizierung EN 3422
3, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N,
Temperaturbereich -5°C bis +90°C, mit
voreingezogenem CAT6 U/UTP, Lieferform
100 m Bund. Verwendung: universelles
Panzerrohr; flexible Installation; einfache,
schnelle und sichere Verlegung;
Verwendung der Rohre It. Richtlinie R14

PRODUKTDETAILS

Anzahl der Datenkabel	2
Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Ja
Betriebstemperatur	-5-°C
Biegeverhalten	flexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Eca
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	grau
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Ja

01.05.2024 Seite 1 von 2

Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria

Tel: +43 2236 6702-0 office@pipelife.at www.pipelife.at



Innendurchmesser	14,1 mm
Installation im Freien	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Mit integrierter POF-Leitung	Nein
Mit Zugdraht	Nein
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polyolefin

01.05.2024 Seite 2 von 2