

## DATENBLATT

### NP-B22/90

Edelst. Bogen 90° da22

**21,51 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: AHF



#### Beschreibung

Fitting, Edelstahl Cr-Ni-Mo 1.4404, Dichtelement aus EPDM, „unverpresst undicht“-Funktion, blauer Pressindikator von da 15 bis da 54, Presskontur M, Kalt-Warmwasser, Zirkulation, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar (Dichtringtausch), Betriebstemperatur -20 °C bis 85 °C (kurzzeitig 120 °C)

## PRODUKTDDETAILS

Ausführung	Muffe/Muffe
Außendurchmesser	22 mm
DN	20
DN Nennweite	3/4 "
DVGW-Baumusterprüfzertifikat	DW-8511BN0451
Einsatzbereich	Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sprinkler, Solar
Form	Bogen 90°
Material	Edelstahl 1.4404
max. Störfalltemperatur	120 °C
ÖVGW-Registriernummer	W 1.841
Pressindikator	Ja
Presskontur	M
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85 °C
ÜA-Registriernummer	R-15.2.3-21-17260

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



UUD	Ja
Verbindungsart	Pressverbindung
Winkel des Bogens	90 °