

## DATENBLATT

### NP-B35/90IA

Edelst. Bogen 90° I-A da35

**38,51 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: AHF



#### Beschreibung

Fitting, Edelstahl Cr-Ni-Mo 1.4404, Dichtelement aus EPDM, „unverpresst undicht“-Funktion, blauer Pressindikator von da 15 bis da 54, Presskontur M, Kalt-Warmwasser, Zirkulation, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar (Dichtringtausch), Betriebstemperatur -20 °C bis 85 °C (kurzzeitig 120 °C)

## PRODUKTDDETAILS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Muffe/Stutzen  |
| Außendurchmesser             | 35 mm  |
| DN                           | 32   |
| DN Nennweite                 | 5/4 "  |
| DVGW-Baumusterprüfzertifikat | DW-8511BN0451  |
| Einsatzbereich               | Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sprinkler, Solar |
| Form                         | Bogen 90° innen/außen                                      |
| Material                     | Edelstahl 1.4404   |
| max. Störfalltemperatur      | 120 °C   |
| ÖVGW-Registriernummer        | W 1.841  |
| Pressindikator               | Ja   |
| Presskontur                  | M  |
| Temperaturbeständigkeit      | -20 bis +85 °C   |
| ÜA-Registriernummer          | R-15.2.3-21-17260  |

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| UUD               | Ja              |
| Verbindungsart    | Pressverbindung |
| Winkel des Bogens | 90 °            |