

DATENBLATT

NP-UWIG22/3/4

Edelst. Übergangswink. IG 22-Rp3/4

43,82 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: AHF



Beschreibung

Fitting, Edelstahl Cr-Ni-Mo 1.4404, Dichtelement aus EPDM, „unverpresst undicht“-Funktion, blauer Pressindikator von da 15 bis da 54, Presskontur M, Kalt-Warmwasser, Zirkulation, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar (Dichtringtausch), Betriebstemperatur -20 °C bis 85 °C (kurzzeitig 120 °C)

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	Muffe/Gewinde
Außendurchmesser	22 mm
DN	20
DN Nennweite	3/4 "
DVGW-Baumusterprüfzertifikat	DW-8511BN0451
Einsatzbereich	Kalt-Warmwasser, Zirkulation, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solar (Dichtringtausch)
Form	Übergangswinkel IG
Material	Edelstahl 1.4404
max. Störfalltemperatur	120 °C
ÖVGW-Registriernummer	W 1.841
Pressindikator	Ja
Presskontur	M
Produktnorm	ÖNORM B 5014-3
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85 °C

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



ÜA-Registriernummer	R-15.2.3-21-17260
UUD	Ja
Verbindungsart	Pressverbindung
Winkel	90 °