

DATENBLATT

ECO-MP

ECO-Montageplattenträger WDVS



Beschreibung

Halogenfreier Montageplattenträger aus recyceltem Kunststoff zur Installation in Wärmedämmverbundsystemen. Für Dämmstoffstärken von 50 - 320 mm. Zur Montage von Außengeräten wie Lampen oder Sensoren auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem. Set enthält den Grundträger, die Montageplatte sowie hochwertiges Montagematerial.

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	3
Breite	70 mm
Farbe	anthrazit (Farbtonschwankungen Rohstoffbedingt)
Flammwidrigkeit	650 °C
Länge	140 mm
Material	PP
Maximale Belastung	5 kg
Maximale Dämmstoffdicke	32 cm
Maximale Montagefläche	76 x 140 mm
Minimale Dämmstoffdicke	5 cm
Mit Füll-Dämmstoffen	Nein
Nennspannung	400 V
Nennstrom	16 A
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +60 °C

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Tiefe

320 mm