

DATENBLATT

PPFLEX50

PPFLEX50 3322-3 25m Bund



Beschreibung

Biegsames, sich selbst zurückbildendes E-Installationsrohr, aus Polypropylen, äußerst robust, für mittlere mechanische Beanspruchung, mit Gleitschicht. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Klassifizierung EN 3322-3, Scheiteldruckfestigkeit >750N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C, Lieferform 100m, 50m bzw. 25m für die professionelle Elektroinstallation, für die Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -decken, auf Holz sowie Auf- und Unterputz

PRODUKTDDETAILS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Betoninstallation | Ja |
| Biegeverhalten | biegsam, selbst zurückbildend |
| Druckfestigkeitsklasse | mittel (Klasse 3) |
| Erdreich | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | Ja |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Ja |
| Hohlwand | Ja |
| Innendurchmesser | 37,6 mm |
| Installation im Freien | Ja |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Mit Muffe | Nein |
| Schlagfestigkeit | mittel (Klasse 3) |
| Temperatureinsatzbereich | -5°C bis +90°C |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Unterputz | Ja |
| Werkstoff | Polypropylen |