

## DATENBLATT

### H-LFK15309010

LFK 15x30mm, HFF, OT+UT, rw



#### Beschreibung

Leitungsführungskanal halogenfrei 15x30mm, PC-ABS, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bleifrei, RoHS konform, Temperaturbereich -25°C bis + 75°C, Farbe reinweiß RAL 9010, Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125mm) inkl. Deckel, Länge 2000mm, H-LFK Kanäle entsprechen EN 50085 und werden aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei.

## PRODUKTDDETAILS

Befestigungsart	Bodenlochung
Breite	30 mm
Deckelausführung	lose
Farbe	reinweiß
Geeignet für Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	Ja
Höhe	15 mm
Länge	2.000 mm
Lieferung auf Rolle	Nein
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Nutzbarer Querschnitt	276 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	unbehandelt
RAL-Nummer	9.010
Schutzfolie	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Transparent	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige