

## DATENBLATT

### H-LFK40409010

LFK 40x40mm, HFF, OT+UT, rw



#### Beschreibung

Leitungsführungskanal halogenfrei 40x40mm, PC-ABS, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bleifrei, RoHS konform, Temperaturbereich -25°C bis + 75°C, Farbe reinweiß RAL 9010, Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125mm) inkl. Deckel, Länge 2000mm, H-LFK Kanäle entsprechen EN 50085 und werden aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei.

## PRODUKTDDETAILS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart              | Bodenlochung          |
| Breite                       | 40 mm                 |
| Deckelausführung             | lose                  |
| Farbe                        | reinweiß              |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein                  |
| Halogenfrei                  | Ja                    |
| Höhe                         | 40 mm                 |
| Länge                        | 2.000 mm              |
| Lieferung auf Rolle          | Nein                  |
| Mit Kabelhalteklammer        | Nein                  |
| Mit Kanalverbinder           | Nein                  |
| Nutzbarer Querschnitt        | 1.196 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                   | unbehandelt           |
| RAL-Nummer                   | 9.010                 |
| Schutzfolie                  | Nein                  |

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

|               |            |
|---------------|------------|
| Transparent   | Nein       |
| Werkstoff     | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige   |