


## DATENBLATT

### H-LFK601109010

LFK 60x110mm, HFF, OT+UT, rw



#### Beschreibung

Leitungsführungskanal halogenfrei 60x110mm, PC-ABS, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bleifrei, RoHS konform, Farbe reinweiß RAL 9010, Einbau eines halogenfreiem Trennstegs möglich (H-LFK-TS60), inkl. 4 halogenfreie Kabelklammern, Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125mm) inkl. Deckel, Länge 2000mm, H-LFK Kanäle entsprechen EN 50085 und werden aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei.

## PRODUKTDDETAILS

Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Befestigungsart	Bodenlochung
Breite	110 mm
Deckelausführung	lose
Farbe	reinweiß
Geeignet für Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	Ja
Höhe	60 mm
Länge	2.000 mm
Lieferung auf Rolle	Nein
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Kanalverbinder	Nein
Nutzbarer Querschnitt	5.552 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	unbehandelt
RAL-Nummer	9.010

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Schutzfolie	Nein
Transparent	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige