

DATENBLATT

ISS20

Stapa Steckrohr 20 4456-1 sw la



Beschreibung

Starres Metallrohr für schwere mechanische Beanspruchung, schwarz einbrennlackiert, glatt, aus Stahl. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21; Klassifizierung EN 4456 1; Scheiteldruckfestigkeit >1250N; Temperaturbereich -45° bis +250°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung: als Schutzrohr zum Stecken, zur Verlegung in Industrieanlagen, an Maschinen sowie in brandgefährdeten Räumen

PRODUKTDDETAILS

Aufputz	Ja
Ausführung	starr ohne Gewinde
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Nein
Druckfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige
Hohlwandinstallation	Ja
Innendurchmesser	18 mm
Installation auf Holz	Ja
Installation im Erdreich	Nein
Installation im Freien	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Oberfläche	lackiert
Oberfläche gebürstet	Nein
Oberfläche poliert	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Temperatureinsatzbereich	-45°C bis +250°C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)