

DATENBLATT

FT-R18XC/400

FT Pex Fbh Rohr da18x2,0 400m

362,00 €

pro 100 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AHA



Beschreibung

PE-Xc Rohr, Flächenheizung/-kühlung, FLOORTHERM, 5-Schicht-Vollkunststoffrohr für Flächenheizung, aus vernetztem Polyethylen nach DIN 16894, PE-Xc/EVOH/PE-Xc, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Farbe bordeaux, Rollenlänge und Dimension lt. Angabe, Einsatzbereich siehe unsere technischen Unterlagen, Richtlinien für die UV-Beständigkeit beachten

PRODUKTDDETAILS

Ausdehnungskoeffizient	0,15 mm/mK
Außendurchmesser	18 mm
Biegeradius frei gebogen	5 x DA
Druckbeständigkeit	6,7 bar
Einsatzbereich	Fußbodenheizung/-kühlung
Farbe	bordeaux
Innendurchmesser	14 mm
Innenvolumen	0,15 l/m
Markenname	FLOORTHERM
Material	PE-Xc
max. Störfalltemperatur	100 °C
Produktnorm	DIN 16894
Rohrgewicht mit Wasser	258 g/m
Rohrlänge	400 m
sauerstoffdicht nach Norm	DIN 4726

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Schichten	5
System	Nasssystem
Temperaturbeständigkeit	90 °C
UV-beständig	Nein
Wandstärke Rohr	2 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,35 W/m.K