

DATENBLATT

100/2

PVC H-KG Rohr DN/OD110 SN8 2m

84,00 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ACA



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4/ SN8, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111 Bei Dimension 100 sind SN4 und SN8 ident.

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	110 mm
Baulänge	2 m
DN	100
DN/OD	110
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	1,6 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	103,6 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	8 kN/m ²
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	4 kN/m ²
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	3,2 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt